

## Werkbeschrijving weefraam (HS7346 - 21824)

Inhoud:

1x weefraam

2x weefnaald

1x kam

2x ijzeren stang

1x zakje wol, niet voldoende voor een heel weefwerk

### **Zet eerst de lengtedraden op, dit noemen we de "schering".**

Leg het weefraam op een vlakke ondergrond met de gleuven naar je toe.

Neem een stevige draad (katoen) en begin linksboven.

Maak 2 lussen om de ophoging tussen de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> gleuf.

Uitleg lussen: begin bij de 1<sup>ste</sup> gleuf boven naar onder, ga dan onderdoor naar de 2<sup>de</sup> gleuf en weer bovenlangs naar de 1<sup>ste</sup> gleuf. U doet dit 2x in totaal. Eventueel vast knopen.

Nu neemt u de draad naar de onderste rij gleuven. Door de 1<sup>ste</sup> gleuf onderlangs naar de 2<sup>de</sup> gleuf. Daarna weer naar de bovenste rij gleuven door de 2<sup>de</sup> gleuf bovenlangs naar de 3<sup>de</sup> gleuf. Ga zo zig-zaggend door tot de laatste gleuf (rechts onder) en maak 2 lussen, knoop de draad vast. Zorg er voor dat de draden (de schering) redelijk strak staan.

Leg de 2 ijzeren stangen in de buitenste gleuven en zet ze vast. (dit is om het werk mooi recht te houden)

### **Hierna kan met het echte weven worden begonnen, de horizontale lopende draden noemen we de "inslag".**

Doe verschillende kleuren wol/katoen om de 2 weefnaalden.

Begin aan de onderkant van het weefraam met 1 van de weefnaalden bij de rechter scheringdraad. Ga horizontaal op en neer naar de linker scheringdraad en bij de volgende rij omgekeerd op en neer terug. Dit meerdere keren herhalen. Na een tijdje met de kam het werk aandrukken.

Neem dan een andere kleur wol/katoen en ga verder met het weefwerk.

Als het weefraam vol zit kan het eraf genomen worden.

Het werk zal iets losser komen te zitten door de lussen door/om de gleuven.

Werk de losse draadjes van de inslag aan de achterzijde van het weefwerk weg.

